

Scheda tecnica

ESTERNO

Muri esterni

- Costruzione in metallo zincato, rivestita su entrambi i lati con pannelli isolanti in Vitocel da 20 mm
- Isolamento acustico e termico 50 mm
- Finitura 1,5 mm
- Accessori in legno / facciata

Tetto

- Tetto piatto con sottotetto
- Costruzione in metallo zincato
- Pannelli OSB da 22 mm
- Isolamento acustico e termico 100 mm
- Pellicola per tetti - SIKA
- Elementi terminali e drenanti ALU

Pavimentazione

- Costruzione in metallo zincato, rivestita su entrambi i lati con pannelli Osb da 25 mm
- Isolamento acustico e termico 50 mm
- Speciale rivestimento protettivo contro l'umidità
- Telaio in metallo zincato
- Piedini di livellamento

INTERNO

Muri interni

- Costruzione in metallo zincato, rivestita su entrambi i lati con pannelli isolanti in Vitocel da 20 mm
- Isolamento acustico e termico 50 mm
- Porte scorrevoli integrate nelle pareti
- Pareti imbiancate
- Impianti elettrici, interruttori, prese, luci a LED

Soffitto

- Soffitto piatto
- Costruzione in metallo zincato rivestita con pannelli isolanti in Vitocel da 20 mm
- Soffitto imbiancato
- Impianti elettrici, luci a LED