

Tehnički podatci

EKSTERIJER

Vanjski zidovi

- pocinčana čelična konstrukcija, objestrano obložena sa 20 mm Vitocel izolacijskim pločama
- zvučna i toplotna izolacija 50 – 100 mm
- zaključni sloj granulacije 2 mm (boja)
- drveni / fasadni dodatci

Krov

- ravan krov sa atikom
- pocinčana čelična konstrukcija
- Osb ploče 22 mm
- zvučna i toplotna izolacija 100 mm
- krovna guma - sika
- Alu zaključci i odvodni elementi

Pod

- pocinčana čelična konstrukcija, objestrano obložena sa 25 mm Osb pločama
- zvučna i toplotna izolacija 100 mm
- poseban zaštitni premaz protiv vlage
- pocinčano metalno podvozje
- noge za izravnavanje

INTERIJER

Unutarnji zidovi

- pocinčana čelična konstrukcija, objestrano obložena sa 20 mm Vitocel izolacijskim pločama
- zvučna i toplotna izolacija 50 mm
- klizna vrata ugradjena u zidove
- 3x gletovano, 2x obojano sa lateks bojom
- elektroinstalacije

Strop

- ravan strop
- pocinčana čelična konstrukcija, objestrano obložena sa 20 mm Vitocel izolacijskim pločama
- 3x gletovao, 2x obojano sa lateks bojom
- elektroinstalacije

Pod

- vinil, topli pod, parket ili laminat